さらに豊かな低音再生能力を実現。X-T1シリーズ・第2世代モデル。



音楽の躍動感は、低音の質で決まる。「コンパクトオーディオの音は貧弱」という常識を覆すために、オンキヨーが出した答えは高級単品スピーカーの技術をいかにして組み込むかということでした。「エアロ・アコースティックドライブ」はオンキヨー技術が開発したスリット型バスレフダクトの呼称。バスレフはキャビネット内で発生した空気振動エネルギーを放出して低音再生を増強する技術ですが、一般的に採用される丸型円筒ダクトの形状ではキャビネット内部で発生したノイズも放出しやすく低音そのものが「こもり」の原因となって楽器やヴォーカルの再生音を濁らせ、音楽の躍動感を損なっていました。「エアロ・アコースティックドライブ」は、設計とヒアリングを繰り返し練り直すことで解明できた独自のスリット構造により「こもり」の原因となるノイズを徹底して除去。演奏している楽器の数や、こまかな演奏スキル、歌声にこめられた感情のニュアンスなど音楽情報が豊富に再現される高品位な技術です。**より豊かに。従来比1.5倍のキャビネット容量。**アコースティック楽器と同様にスピーカーの低音再生力を高めるためには充分なキャビネット内容積が必要です。X-T1第2世代モデルのスピーカーはエアロ・アコースティックドライブ技術を継承した上で、キャビネットの容量を従来比155%に拡大。初代モデルよりも、さらに豊かな低音再生能力を実現しています。**よりクリアに。新開発ラウンドフォルム。**キャビネットのフォルムも初代モデルで採用した形状をリファインし、さらに理想的なラウンドフォルムを実現しました。側面だけでなく背面もラウンド形状にすることで、キャビネットの平行面を完全に排除。平行する面で音が反復し発生する定在波（フラッターエコー）を除去して、こもりのないクリアな音質に磨きをかけています。小さな音までもはっきりと鮮明に聴こえ、まるで演奏者が目の前にいるようなクリアな音のイメージを体感していただけます。

★キャビネット形状の対比



X-T1　X-T1X

ONKYO
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

[X-T1X 定格]

■CD/MDチューナーアンプ●実用最大出力:10W＋10W（6Ω、JEITA）●アンプ部全高調波歪率:0.07%（1kHz、1W出力時）●アンプ部周波数特性:20Hz～50kHz/±3dB（DOCK/TAPE）●アンプ部SN比:80dB（DOCK/TAPE、IHF-A）●トーンコントロール最大変化量:±10dB/100Hz（BASS）、±10dB/10kHz（TREBLE）、+4dB/80Hz（S.BASS1）、+8dB/80Hz（S.BASS2）●デジタル音声周波数特性:20Hz～20kHz（CD、JEITA）、20Hz～20kHz（MD、JEITA）●MD録音・再生時間:最長320分（80分MDディスク使用・LP4モード使用時）●FM/AM受信範囲:FM76.0～108.0MHz、AM522～1629kHz●消費電力（電気用品安全法技術基準）:42W●待機時電力:0.2W●最大外形寸法:幅298×高さ204×奥行き222mm●質量:3.7kg●入力端子:アナログ1●出力端子:アナログ2（2ch/1/サブウーファープリ1）●ヘッドホン端子:1●RI端子:1
■スピーカーシステム●型式:2ウェイ・バスレフ型●定格インピーダンス:6Ω●最大入力:40W●定格感度レベル:80dB/W/m●定格周波数範囲:60Hz～50kHz●クロスオーバー周波数:8kHz●キャビネット内容積:2.8リットル●最大外形寸法（1台）:幅133×高さ232×奥行き224mm●質量（1台）:1.1kg●ウーファー:8cm A-OMFコーン/ツィーター:2cmバランスドーム●ターミナル:プッシュ式●防磁設計（JEITA）

[X-T1CRX 定格]

■CDチューナーアンプ●実用最大出力:10W＋10W（6Ω、JEITA）●アンプ部全高調波歪率:0.07%（1kHz、1W出力時）●アンプ部周波数特性:20Hz～50kHz/±3dB（DOCK/TAPE）●アンプ部SN比:80dB（DOCK/TAPE、IHF-A）●トーンコントロール最大変化量:±10dB/100Hz（BASS）、±10dB/10kHz（TREBLE）、+4dB/80Hz（S.BASS1）、+8dB/80Hz（S.BASS2）●デジタル音声周波数特性:20Hz～20kHz（CD、JEITA）●FM/AM受信範囲:FM76.0～108.0MHz、AM522～1629kHz●消費電力（電気用品安全法技術基準）:39W●待機時電力:0.2W●最大外形寸法:幅298×高さ204×奥行き222mm●質量:3.2kg●入力端子:アナログ1●出力端子:デジタル（光）1、アナログ2（2ch1/サブウーファープリ1）●ヘッドホン端子:1●RI端子:1
■スピーカーシステム●型式:2ウェイ・バスレフ型●定格インピーダンス:6Ω●最大入力:40W●定格感度レベル:80dB/W/m●定格周波数範囲:60Hz～50kHz●クロスオーバー周波数:8kHz●キャビネット内容積:2.8リットル●最大外形寸法（1台）:幅133×高さ232×奥行き224mm●質量（1台）:1.1kg●ウーファー:8cm A-OMFコーン/ツィーター:2cmバランスドーム●ターミナル:プッシュ式●防磁設計（JEITA）
■iPod専用RI Dock●端子:RI1、RCAアナログ音声出力1、コンポジット映像出力1、電源1●最大外形寸法:幅112×高さ60×奥行き112mm●質量:220g

※地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機でテレビの音声を聴くことはできません

X-T1Xとの組み合わせに。
iPodドックの単品販売、DS-A1XP。

Made for iPod

iPod専用RI Dock

DS-A1XP(B)　オープン価格　JAN:T4961330025230

ACアダプタ、2chオーディオRCAピンケーブル（1.5m）、RIケーブル（1.8m）付属

●詳しくはDS-A1XPカタログをご参照ください。

RI「RI」とは、オンキヨー機器間でのシステム連動機能です。

オンキヨー製品情報、ユーザー登録、製品に関するお問合せ、ご相談、カタログのご請求（無料）は　**http://www.jp.onkyo.com/**	
オンキヨーコールセンター　●TEL:050-3161-9555 受付時間:平日10:00～18:00（土・日・祝日・会社休日除く） ●郵便:〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1 オンキヨー株式会社コールセンター	快適なオーディオライフをサポートするセレクトショップ。 **http://www.e-onkyo.com/**

●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。（お問い合わせ先：（社）私的録音補償金管理協会TEL:03-3261-3444）●外観・定格・仕様は性能改善のため予告なく変更する場合があります。●撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。●iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●OMF、IMAGINATIVE SIGHT & SOUNDは、オンキヨー株式会社の登録商標です。●「防磁設計」は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムです。設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その際は、テレビから若干離して下さい。

オンキヨー株式会社　〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

●アフターサービスの申込は購入店または弊社サービス拠点（http://www.jp.onkyo.com/support/suppd05.htm）へ。
同梱されている保証書に「持込修理」と記載されている製品のみ出張修理をご依頼の際は、メーカー保証期間中でも別途出張費が発生いたします。
●この冊子に掲載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。
●この冊子に掲載した製品の性能部品保有期間は、一部を除き生産終了後8年間です。

お取扱店

⚠注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。感電、故障などの原因となることがあります。

X-T1Xカタログ XT104-A

この冊子の記載内容は2009年1月現在のものです。

この冊子は環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。

ONKYO
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

X-T1 Series

X-T1X
X-T1CRX

Looks are not enough.
Just sounding good is not enough either.
That's why we have "X-T1X"!
"X-T1X" has both a cool,
stylish body and amazing sound.
It's the fusion of high quality sound
and refined design.
This is the birth of "Next Style Audio".

※木目のスピーカーは撮影のためのイメージです。商品には含まれません。

デザインだけに心を奪われないでほしい。
ハイファイ技術を継承したNext Styleオーディオ。

CD/MDチューナーアンプシステム **X-T1X(S)**

オープン価格　JAN:T4961330023267

システムリモコン（RC-702S）、スピーカーケーブル（1.1m×2）※1セット2個包

MDLP　Hi-MD　CD-R/RW

スピーカーの振動板は空気を振動させ、音楽を最終的に奏でる部分。楽器でいう弦に当たる、もっとも重要なパーツです。オンキヨーはスピーカーの製造を振動板からスピーカーユニットにいたるまで、すべて自社で行うことにこだわり続けている数少ないメーカーです。ウーファー振動板には、強靭で固有の雑音成分が少ない「PEN（ポリエチレン・ナフタレート）」による繊布と天然繊維を絶妙のバランスでハイブリッド成型した「A-OMF」振動板を採用。強靭な振動板ならではの力強さと、緻密さを併せ持つサウンドを再現します。またツィーター振動板には可聴帯域の上限を遥かに超える50kHzまで再生可能なバランスドーム型を採用。伸びやかでクリアな高域を再生します。また、オーディオ品質を極めるにはスピーカーの音圧などによる外部振動の影響も考慮する必要があります。回路基板に使用されるコンデンサなどのパーツは感度の低いマイクの役割にもなり、内部で響く振動を拾って音質に影響するノイズを発生させてしまうからです。そのためにセンター部底面には振動をしっかりと抑えるインシュレーターを採用。さらにフロントパネルには高級オーディオで採用される高剛性のアルミニウム素材を採用して外部振動から音質を守ると同時に、いつまでも美しい高級感を保ちます。

デジタル録音レベル自動設定機能「DLA LINK」。ワンタッチCDダビング時に、CDに録音されている最大レベルを高速サーチし、MDへの最適録音レベルを自動設定。複数のCDから録音した際にピーク値(最大レベル)を揃えられるため、聴きやすいMDディスクを作成できます（ピーク値を揃える機能であり音量感を完全に一致させるものではありません）。**4倍速CD→MDダビング**。「CD DUBBING」ボタンのワンタッチ操作で、CDからMDへ4倍速でダビングできます。また等速ダビング時では、CDで再生中の1曲だけをはじめからダビングするトラック指定機能にも対応しています（MDと外部機器との同時、並行ダビングには非対応）。**フェードアウト設定機能**。CD→MDダビングで最後まで録音できない曲を途中でフェードアウトして録音することができます（4倍速CD→MDダビングには非対応）。**MDネームコピー機能**。MDに最後に登録したディスク名、曲名、グループ名をコピーできる機能。同じディスク名、曲名、グループ名をつける時に便利です。**多彩なトーンコントロール機能**。低音/高音をそれぞれ10段階ずつレベル調整できるトーンコントロール機能を装備しています。加えて重低音をさらに強調できるS.BASS機能（OFF/1/2）も装備。

●1枚のMDに録音された膨大な曲を複数のグループに分けて整理できるMDグループ機能／CD・MDそれぞれ最大25曲まで記憶するプログラム再生／CD・MDランダム、リピート再生／MDLP(SP、LP2、LP4、MONO)／デジタル録音ボリューム搭載／音楽用CD-R/RW再生可能（PCMフォーマットで録音された音楽用CD-R/RWで、ファイナライズ済みのディスク）／30局プリセット対応FM/AMチューナー搭載／録音も再生も複数設定可能な最大4モードのプログラムタイマー機能

X-T1Xと「RI」接続したオンキヨー製品の主要操作も可能なリモコンを付属

CDチューナーアンプモデルとiPodドックをパッケージング。
iPodの音楽ライブラリが、豊かな音質で再現されます。

Made for iPod

X-T1XのMD非搭載タイプとiPod専用ドックをパッケージング。CDだけでなく膨大なiPodライブラリも、豊かな音質で再現します。また付属のシステムリモコンでiPodの音楽ライブラリの再生/一時停止、スキップアップ/ダウン、ボリューム調整など主要操作がコントロールできます。電源連動やインプットセレクターの自動切換えなど、本体との間でのシステム連動も動作。さらにドック接続時はiPodの充電も可能です。

在庫僅少

iPod専用RI Dock付属
CDチューナーアンプシステム **X-T1CRX(S)**

オープン価格　JAN:T4961330023465

システムリモコン（RC-703S）、スピーカーケーブル（1.1m×2）、RI Dock用ACアダプタ、2chオーディオRCAピンケーブル（1.5m）、コンポジットビデオケーブル（1.5m）、RIケーブル（1.8m）付属
※1セット2個包

●音声出力に対応するiPod
iPod touch／iPod classic／iPod（第4世代以降）／iPod photo／iPod nano／iPod mini
（映像出力は第5世代、第4世代iPodとiPod photoに対応しています）

X-T1CRXが付属リモコンで操作できるその他のiPod動作：早送り/巻き戻し、シャッフル、リピート、プレイリストアップ/ダウン、アルバムアップ/ダウン、バックライト　（※iPodのビデオモード時は、リモコンによる操作はできません。※2008年秋発売のiPod nanoおよびiPod touchについては、2008年11月1日現在、アルバムアップ/ダウンには対応していません。）

CD-R/RW